

Idrorepellente silossanico



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Soluzione incolore a base di silossani. La sua formulazione di pregio è? ideale per impregnare tutti i tipi di substrati, specialmente materiali edili che bene assorbono idrorepellenti. Si caratterizza e si differenzia perchè: forma una protezione invisibile riducendo l'assorbimento d'acqua, previene la formazione delle efflorescenze saline, riduce l'adesione dello sporco, non altera la permeabilità al valore del substrato murario, non ingiallisce e non altera il colore originale.

IMPIEGO

L'IDROREPELLENTE SILOSSANICO è impiegato su qualsiasi tipo di substrato sia neutro sia che altamente alcalino, specialmente su materiali edili assorbenti come: mattoni, arenaria artificiale, pietra naturale, gesso e può essere applicato su materiali lapidei.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo o airless.

CONSIGLI UTILI

Applicare il prodotto su superfici perfettamente pulite ed asciutte.
Si raccomanda l'applicazione di due mani facendo seguire la seconda immediatamente dopo l'assorbimento della prima.
Evitare schizzi su vetri o infissi ed altre superfici sensibili che devono essere coperte. Proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

TINTE

Trasparente.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)