

Idrowall R15



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Idropittura traspirante per interno, indicata per l'impiego su superfici come intonaco civile, intonaco premiscelato, gesso, stucco, cartongesso. Pittura espressamente formulata per l'utilizzatore professionale in quanto possiede caratteristiche di elevata copertura, facilità di applicazione, buona dilatazione. Aspetto opaco ed uniforme. Ideale per bagni e cucine. Buona resistenza allo sfregamento. Antigoccia, igienizzante, antimuffa.

APPLICAZIONE

La superficie deve essere asciutta e pulita. Su muri da ripinturare, in buone condizioni, è sufficiente una buona spazzolatura; se in cattivo stato asportare

le vecchie pitture in fase di distacco, quindi stuccare per livellare la superficie.

Su muri nuovi o pitturati a TEMPERA o PITTURA A CALCE: applicare una mano d'ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE come fissativo.

Con muri vecchi, se in buone condizioni, è sufficiente spazzolare e applicare una o due mani d'IDROWALL R15.

Su muri in cattivo stato, dopo pulizia e raschiatura, applicare una mano d'ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE e due mani d'IDROWALL R15.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Cartella colori](#)