

Quarz plus fibrato



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica fibrata riempitiva fotoindurente.

Viene impiegata per il risanamento di facciate, per uniformare differenze strutturali, microfessurazioni da ritiro, stuccature, cavillature e come ponte

di adesione su vecchi tinteggi o rivestimenti plastici e per i cicli elastomerici.

IMPIEGO

QUARZ-PLUS FIBRATO viene utilizzato come mano di fondo su vecchi intonaci

e vecchie tinteggiature. Grazie alle sue caratteristiche riempitive ed elastiche

è la soluzione ideale per chiudere cavillature o per eguagliare differenze strutturali.

Per completare il ciclo elastomerico si consiglia di utilizzare due mani di ELASTIQUARZ.

APPLICAZIONE

Asportare le parti che si staccano, effettuare se necessario una pulizia con idropulitrice; eventuali grosse irregolarità dovranno essere chiuse con idonei stucchi da esterno.

Applicazione: pennello o rullo di lana.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Cartella colori](#)