

Rotagum



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

ROTAGUM un formulato elastomerico in dispersione acquosa che consente la realizzazione di un rivestimento impermeabile e duraturo. L'accurata selezione degli elastomeri impiegati nella formulazione della guaina elastica garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti. L'alto contenuto in solidi consente la realizzazione di elevati spessori con l'applicazione di pochi strati. ROTAGUM ad essiccazione avvenuta si trasforma in un rivestimento elastico di assoluta permeabilità, adattabile ad ogni forma di supporto.

IMPIEGO

Ideale per proteggere e impermeabilizzare tetti, balconi, lastre in fibrocemento, tegole, lastre di ardesia, vecchie guaine ardesiate e calcestruzzo.

APPLICAZIONE

Le superfici da impermeabilizzare con ROTAGUM devono essere perfettamente sane, asciutte e pulite, vanno quindi eliminate le parti friabili e non aderenti. ROTAGUM si applica a pennello o rullo ed è pronta all'uso.

ROTAGUM, opportunamente diluita circa 5%, può essere applicata a spruzzo usando un ugello da 4 mm alla pressione di 4/5 atmosfere. Il consumo medio per due mani di ROTAGUM è di 1,5 lt/m. Al fine di migliorare le caratteristiche meccaniche del rivestimento impermeabile consigliabile l'inserimento, tra uno strato e l'altro di ROTAGUM, di un'armatura in tessuto non tessuto di poliestere da 50 g/mq.

TINTE

Bianco – Grigio – Rosso - Marrone

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)