

Rotakoll polvere RCS grigia



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Collante e rasante in polvere utilizzato per la posa a cappotto e la rasatura di pannelli isolanti in polietilene, sughero, lana di roccia. Risulta ottimo per la rasatura con rete in fibra di vetro su superfici quali intonaco, calcestruzzo, gesso, ecc. Granulometria 1,0 /1,2 mm

IMPIEGO

ROTAKOLL RCS IN POLVERE è stata studiata appositamente per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti sia all'interno sia all'esterno, quali: sughero, polistirolo, lana di vetro, ecc. La sua particolare composizione fibrorinforzata e la sua granulometria (1,2 mm) lo rendono un prodotto di alta qualità.

APPLICAZIONE

Frattezza in acciaio inox.

CONSIGLI UTILI

L'applicazione non deve essere effettuata a temperatura inferiore a 6°C. Durante la stesura, e per almeno 8/10 h successive, la superficie dovrà essere protetta da piogge e gelo. Si consiglia, dopo aver incollato i pannelli isolanti, di mettere alcuni tasselli di plastica per una maggiore tenuta nelle prime ore dalla posa, a materiale ancora fresco.

TINTE

Grigio.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)