

Venezia



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Rivestimento acrilico ad effetto "frattazzato fine". Il prodotto permette di ottenere un rivestimento di elevato spessore in grado di proteggere il supporto dagli agenti atmosferici ed inquinanti.

Ideale per proteggere edifici di interesse architettonico, nei restauri dei centri storici e soprattutto per sistemi di isolamento termico (ROTAKAP) per il suo straordinario potere idrorepellente.

IMPIEGO

Può essere applicato su supporti quali: intonaci di cemento, mattoni, eternit, calce, gesso, calcestruzzo, legno, prefabbricati e grazie alle sue qualità d'idrorepellenza ed elasticità è particolarmente indicato nei cicli a cappotto.

APPLICAZIONE

Dopo aver trattato il supporto con una mano d'ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE stendere il rivestimento, a finire si passa con idoneo frattazzo nel senso circolare secondo l'aspetto finale che si vuole conferire al rivestimento.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Granulometria](#)

[Cartella colori](#)